

Elevada produtividade Ao seu dispor

A P3145dn é ideal para pequenos grupos de trabalho; dispõe de rapidez de impressão, curto espaço de tempo para a primeira página (apenas 5,3 segundos), um controlador poderoso, funções de manuseamento de papel acima da média, sistema de poupança de energia, e um baixo custo de exploração. Tem uma muita baixa pegada ambiental, graças aos seus componentes de longa duração, assim como funções avançadas de impressão privada e protecção de dados

**ECOSYS P3145dn****Impressora monocromática A4****Velocidade de 45 ppm em A4 e 62 ppm em A5****Resolução de 1200 x 1200 dpi**

Características

GERAL

Impressora laser monocromática KYOCERA ECOSYS
Painel de controlo: Écran LCD de 5 linhas com teclado alfa numérico
Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 45 páginas por minuto (ppm) em A4; 22,5 ppm em duplex
Resolução: 1.200 x 1.200 dpi
Tempo de aquecimento: Aproximadamente 16 segundos ou menos
Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 5,3 segundos ou menos
Processador: ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz (+ARM Cortex-M3 100MHz)
Memória: Standard de 512 MB RAM; máximo de 2,560 MB RAM
Interfaces Standard: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host Interfaces, Ethernet (10/100/1000Base), slot para servidor de impressão opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD/SDHC
Accounting integrado: 100 códigos departamentais
Dimensões (L x P x A): 380 mm x 410 mm x 285 mm
Peso: Aproximadamente 15 Kg (unidade principal)
Cerca de 15,5 Kg com toner inicial
Alimentação eléctrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão: 594 Wh
Stand-by: 10 Wh
Repouso (Ecopower): 0.5 Wh
Ruído (nível de pressão de som ISO 7779 distância de 1 metro):
Stand by mode: Demasiado baixo para ser medido
Impressão: 53.7 dB(A) LpA.
Modo silencioso: 50.0 dB (A) LpA
Repouso: Demasiado baixo para ser medido
Certificações: GS/TUV/CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e operação em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: 500 folhas no tabuleiro universal, 60-120 g/m2, A4, A5, A6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).
Tabuleiro Multi-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m2, A4, A5, A6, Letter, Legal, Custom, (70 x 140 mm - 216 x 356 mm).
Banner até 915 mm.
Máximo de capacidade de alimentação com alimentadores opcionais: 2.600 folhas.
Unidade Duplex: O duplex standard suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 - 120 g/m2.
Capacidade de saída: 250 folhas com a face para baixo, com sensor de "cheio".

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE
Emulações: PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print, suporte de TIFF/JPEG Direct Print, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 com sensor automático de emulação
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.9 ou mais alta. UNIX, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.
Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para PCL / Postscript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração *checksum* automática, bem como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)
Características de impressão: IPsec, SNMPv3, PDF Direct Print, impressão IPP, e-mail printing, WSD print, impressão privada, impressão segura via SSL, PDF Direct Print encriptado.
Suporte de impressão móvel: Aplicação KYOCERA mobile print para iOS e Android; AirPrint; Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcional).

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
A capacidade do toner inicial é de 6.000 páginas.
Toner TK-3160: Toner microfino para 12.500 páginas A4

OPCIONAIS

Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo de 4 unidades): Máximo 500 folhas, 60-120 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm a 216 x 356 mm)
PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de impressora: Máximo de 2.000 folhas, 60-220 g/m2.
Não pode ser utilizado em combinação com PF-320.
CB-360W: Mesa de madeira com capacidade de arumação, aprox. 380 x 411 x 508 mm (LxPxX)
CB-365W: Mesa de madeira com capacidade de arumação, aprox. 380 x 411 x 254 mm (LxPxX)
Unidade de rodas CA-3100
Expansões de Memória: MD3-I024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/ 2GB
HD-6 SSD Disco Rígido: 32GB para uma fácil gestão documental
HD-7 SSD Disco Rígido: 128 GB para uma fácil gestão documental
UG-33: Suporte ThinPrint
Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de cartão(B)
Suporta de várias chaves de autenticação disponíveis
Interfaces opcionais:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/ 100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: Wireless Land (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct.
IB-32B: Parallel IEEE1284 interface kit.

SEGURANÇA

Data security kit (E): Encripta dados armazenados no SSD opcional

GARANTIA

De acordo com as disposições legais

ECOSYS significa ECOlogia, ECONomia e SIStema em impressão. Com componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são concebidos para maximizar a durabilidade e minimizar o custo de exploração. O sistema *cartridge free*, permite que apenas o toner deva ser mudado regularmente. A concepção modular, facilita a melhoria das funções de gestão documental. Finalmente, o software integrado permite a total compatibilidade entre as mais diversas redes



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda



kyoceradocumentsolutions.pt

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.

COPIVARELA

Copivarela - Equipamentos de escritório, Lda.
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40
Email: geral@copivarela.pt
Site: www.copivarela.pt