

Intuitiva, fiável e para todo o serviço

Concebida para funcionar em ambientes de trabalho dinâmicos e assegurar um elevado nível de produtividade. A TASKalfa 2554ci é um dos equipamentos de impressão mais fiáveis alguma vez concebidos. O seu écran de 10,1 polegadas, simples e de utilização intuitiva, tornará a operação muito fácil.

O produto representado na imagem inclui opcionais



TASKalfa 2554ci



Multifuncional A3 a cores

Até 25/12 ppm A4/A3 (Cor/Preto)

Resolução 4800 x 1200 dpi

Especificações

GERAL

Kyocera TAKalfa Laser, multifuncional a cores
Plataforma de soluções HyPAS™
Dimensão do painel tátil: 25,6 cm, full colour touch, basculante, 15° - 90°, microfone para notificação de tarefas.
Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 25/12 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores, velocidade de cópia/impressão em modo duplex: 24 páginas A4 por minuto
Resolução: 4800 (equivalente) x 1200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi em cópia/digitalização.
Tempo de aquecimento: 18 segundos ou menos.
Tempo para a primeira impressão: 7 segundos ou menos a preto, 9,2 segundos ou menos a cores.
Tempo para a primeira cópia: 7,4 segundos ou menos a preto; 9,8 segundos ou menos a cores (no DP). 6,4 segundos ou menos a preto; 8,5 segundos ou menos a cores (no Vidro).
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Memória (standard máxima): 4 GB RAM + 32 GB SSD, disco rígido de 320 GB ou 1TB, opcional.
Interfaces standard: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 slots eKUIO para servidor de impressão interno ou Fax, slot para Wireless LAN opcional, slot para SD Card opcional, NFC tag.
Dimensões (W x D x H): Unidade principal: 602 x 665 x 790 mm
Peso: Aproximadamente 90 Kg
Alimentação eléctrica: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão e cópia: 450 W
Stand-by: 40 W
Sleep mode: 0,5 W
Nível de Ruído (ISO 7779 distância de 1 metro):
Impressão e cópia a cores: 48 dB(A) LpA
Stand-by: 31,4 dB(A) LpA
Standards de segurança: GS/TUV/CE, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.
Capacidade de alimentação: Duas Cassetes universais de 500 folhas cada; cassete inferior para A6R até SRA3, cassete superior para A6R até A4R.
150 folhas no tabuleiro By-Pass, 52-300 g/m2, A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Tab Paper (136-256gm2), banner, (136 - 163 g/m2) máximo 304,8 x 1.220 mm
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 folhas A4
Duplex: Duplex standard, suporta A6R - SRA3, 60 - 256 g/m2
Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 5.000 folhas

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE
Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos correntes Windows, MAC OS X Versão 10.9 ou superior, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.
Fonts/barcodes: 93 outline fonts (PCL), 136 fonts (KPDL 3), 4 fonts (Calibri), 4 fonts (Cambria), 1 Bitmap font, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, mais 1 bidimensional (PDF-417).
Suporte de Impressão Móvel: Aplicação Kyocera Mobile Print para iOS e Android, Mopria, AirPrint, NFC, direct Wi-Fi (opcional), MyPanel.

Características de impressão: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMv3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial e funcionalidade de arquivo de tarefas

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A3, Ledger
Cópias continuadas: 1-9.999
Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%
Rácios de ampliação pré-definidos: 5 Reduções/5 Ampliações
Modo de Exposição: Auto, Manual: 17 passos
Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, fotografia, mapa
Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos, mudança de margem, mudança de cassete automática, função de carimbo e de salto de página em branco, cópia de documento de identificação, apagar escrita manual e destaque.

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-email, scan-to-FTP, network TWAIN, scan to SMB 3.0, scan-to-box, scan-to-USB Host, Network Twain, WSD scan (via driver network).
Velocidade de digitalização: (A4, duplex, 300 dpi com DP-7160/DP-7170) 200 imagens por minuto.
Resolução de digitalização: 600, 400 x 400, 300 dpi, 200 dpi, 256 escalas de cinzento por cor.
Dimensão máxima do original: A3, Ledger.
Reconhecimento do original: Texto, foto, texto + foto, Light text Fine line, optimizado para OCR.
Tipo de ficheiros: PDF, PDF/A, PDF pesquisável (opcional), TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptado, PDF Alta Compressão, PDF/A-1/b, PDF7 A-2/b/lu, MS Office File (opcional).

FUNÇÕES DE FAX (opcional)

Compatibilidade: ITU-T Super G3.
Velocidade do Modem: Max. 33.6 Kbps.
Tempo de transmissão: Menos de 3 segundos (JBIG).
Velocidade de transmissão: 2 segundos ou menos.
Dimensão máxima do original: A3, Ledger, banner máximo 1.600 mm.
Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH
Características: FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, transmissão e recepção encriptadas, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo sistema de fax 12, transmissão e recepção *polling*, difusão.

CONSUMÍVEIS:

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4
TK-8365K: Toner microfino preto para 25.000 páginas
TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y: Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 12.000 páginas cada.
Cartridge de agraphes:
SH-10: 5.000 x 3 agraphes para DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12: 5.000 x 3 agraphes para DF-7140
WT-8500 waste toner bottle: A substituir a cada 40.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5%, rácio preto/cor de 7 para 3)

OPCIONAIS

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Scan para solução PDF. pesquisável (embedded OCR), conversão para PDF ou MS Office (docx, xlsx, pptx).

DP-7140 processador inversor d documentos: 50 folhas, 45 - 160 g/m2 (simplex), 50 - 120 g/m2 (duplex), A5R - A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 50 ipm P&B / 50 ipm Cores.

DP-7150 processador inversor de documentos: Máximo de 140 folhas, 35-160 g/m2 (simplex), 50-120 g/m2 (duplex), A6R-A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 80 ipm P&B / 80 ipm Cores.

DP-7160 processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex) Máximo de 320 folhas; 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (simplex); 50-220 g/m2 (duplex) A6R-A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 100 ipm P&B / 100 ipm Cores; Duplex: 200 ipm P&B / 200 ipm Cores.

DP-7170 Processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex com sensor ultrasónico), 320 folhas 50 a 80 g/m2, 35-220 g/m2 (simplex), 50-220 g/m2 (duplex), A6R-A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 100 ipm P&B / 100 ipm Cores; Duplex: 200 ipm P&B / 200 ipm Cores

DT-730(B) Tabuleiro de documentos

PF-7120 A4 Side Deck: 3.000 folhas, 60-300 g/m2, A4

PF-7140 Alimentador de papel: 2 x 500 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3.

PF-7150 Alimentador de papel: 2 x 1.500 folhas, 52-300 g/m2, A4, B5, letter.

DF-7100 finalizador interior: Máximo de 500 folhas A4, 52-300 g/m2; A6R-SRA3, agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições.

DF-7120 Finalizador de documentos: 1.000 folhas A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3, agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições

DF-7140 Finalizador de Documentos:
Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4, 52-300 g/m2; máximo B5R-305 x 457 mm.

Tabuleiro inferior: 200 folhas A4, 52-300 g/m2, A6R - SRA3

Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições

AK-7110 adaptador para DF-7120 e DF-7140: 100 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3.

PH-7C/PH-7D (tipo sueco) Furador para DF-7120 e DF-7140: 2/4 furos, 45 - 300g/m2, A5R - A3

MT-730(B) Mailbox para DF-7140: 7 tabuleiros x máximo de 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m2

BF-730 unidade para livretes e tripticos para DF-7140:

Meia dobragem: 52 - 256g/m2, A3, B4, A4R

Livrete: máximo de 20 folhas (64 páginas, 60 - 90 g/m2)

Dobragem sem agrafar: máximo de 5 folhas (60 - 90 g/m2)

Triptico: máximo 5 folhas, 60 - 105 g/m2, A4R

Triptico múltiplos: 5 folhas (60- 90 g/m2), 3 folhas (91 - 120 g/m2)

JS-7100 Separador de trabalhos: Separador de trabalhos interno para 100 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3

JS-7110 Separador de trabalhos: Tabuleiro para 250 folhas com deslocamento interno, 52-300 g/m2, A6R-SRA3

PH-7120: Furador interno para DF-7100 (2 furos)

PH-7130: Furador interno para DF-7100 (4 furos)

HD-15: Disco rígido de 320 GB

HD-16: Disco rígido de 1TB

NK-7120 Teclado numérico

UG-33 AC: Suporte ThinPrint

UG-34 AC: Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Line Printer

USB IC Card Reader + Kit Cartão de autenticação (B) AC:

Suporta várias chave de autenticação disponíveis.

IB-37: Interface de rede sem fios (USB: 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Interface de rede sem fios (USB: 2.4GHz)

IB-50: GB-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Interface 802.11b/g/n)

Platen Cover (E): Tampa de exposição

CB-7200W: Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-7210M: Armário/mesa em metal, com rodas

A TASKalfa 2554ci incorpora componentes de longa duração, que asseguram uma operação eficiente, mesmo em ambientes de trabalho muito exigentes.

A TASKalfa 2554ci oferece máxima produtividade e flexibilidade, enquanto que garante um impacto mínimo no meio ambiente.

HyPAS™



**COPIVARELA**
TECHNOLOGY AND RENTING

Autorizado Kyocera:

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

COPIVARELA – EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

Rua Fernando Cabral nº. 12ª

1750-329 Lisboa

Tel.: 964035799/937813916

Email: comercial@copivarela.pt



A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

WWW.COPIVARELA.PT