

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3253ci

MULTIFUNCIONAL A CORES  
PARA FORMATOS A4/A3 (SRA3)

# COPIVARELA

## EFICIÊNCIA COM SEGURANÇA



O produto representado na imagem pode incluir opcionais

Com um ecrã tátil de 10,1 polegadas para ajudar a utilização e a mais recente segurança, a nova TASKalfa 3253ci é a solução ideal para os requisitos de documentos de escritório. Fornecendo impressão de alta qualidade em cores vibrantes com uma abordagem flexível ao manuseio e acabamento de papel, é a solução completa para fornecer Uma maneira eficiente de imprimir, copiar, digitalizar e até enviar faxes como uma maneira versátil de gerenciar as necessidades de documentos. Contando com um mecanismo premiado, a qualidade e a consistência são garantidas para permitir que as empresas atinjam novos patamares de produtividade sem comprometer o que é mais importante para elas: proteger seus inestimáveis dados e informações comerciais.

- > Até 32/16 páginas A4/A3 por minuto a cores e a preto
- > *Advanced colour technology* para uma qualidade óptima
- > Aumenta a produtividade e poupa tempo com *Human Detection Sensor*
- > Manuseamento de papel muito flexível, de A6 a SRA3, com autonomia até 7.150 folhas
- > Opções de finalização de alta produtividade, incluindo um finalizador interior para maior poupança de espaço
- > Compatibilidade com as mais recentes tecnologias em impressão móvel
- > Funções de segurança integradas incluem encriptação de dados *Trusted Platform Module, Secure Boot e Run Time Integrity Check*
- > Controlador Fiery opcional para maior produtividade e qualidade de cor

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## GENERAL

**Tecnologia:** Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPass™  
**Dimensão do painel tátil:** 25,6 cm, full colour touch, basculante, 15°-90°, microfone para notificação de tarefas.  
**Velocidade de motor (páginas por minuto):** Até 32/16 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores  
**Resolução:** 4800 dpi equivalente a 1200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi (digitalização / cópia)  
**Tempo de aquecimento:** 18 segundos ou menos  
**Tempo para a primeira impressão:** 5,9 segundos ou menos a preto, 7,7 segundos ou menos a cores  
**Tempo para a primeira cópia:** 6,3/8,5 segundos ou menos a preto e a cores (DP), 5,3/7 segundos ou menos a preto e a cores (Vidro).  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz  
**Memória:** Standard 4GB RAM + 32GB SSD, Máxima 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD  
**Interfaces standard:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 slots eKUIO, para servidor interno de impressão ou para Fax opcional, slot para Wireless LAN opcional, Slot para SD Card opcional, NFC tag  
**Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):** Unidade principal: 602 x 665 x 790 mm  
**Peso:** Unidade principal: Aproximadamente 90 Kg  
**Alimentação eléctrica:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energia:**  
 Impressão: 580 W  
 Cópia: 580W  
 Stand-by: 50 W  
 Sleep mode: 0.7 W  
**Nível de Ruído (ISO 7779 distância de 1 metro):**  
 Impressão e Cópia: 50.4 dB (A)  
 Stand-by: 35 dB(A)  
**Standards de segurança:** TÜV/GS, CE  
 Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001

## MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.  
**Capacidade de alimentação:**  
 Tabuleiro By-Pass: 150 folhas, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (Banner 136 – 163 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;  
 Duas Cassetes universais de 500 folhas cada: 2x 500 folhas, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, Casete superior A6R até A4R, Casete inferior A6R até SRA3,  
 Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 folhas A4  
**Duplex:** Duplex como standard, suporta A6R – SRA3, 64 – 256 g/m<sup>2</sup>  
**Capacidade de saída:** Standard 500 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 4.300 folhas

## FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

**Controlador de linguagem:** PRESCRIBE  
**Emulações:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS  
**Sistemas Operativos:** Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10.9 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.  
**Fontes / Códigos de barras:** 93 fontes outline (PCL), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)  
**Características de impressão:** Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMv3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão

Distribuidor Oficial:

# COPIVARELA

**Copivarela - Equipamentos de Escritório, Unip., Lda.**  
 Rua Fernando Cabral Nº12 – A  
 1750-329 Lisboa

**Contacto:** +351 21 988 50 40  
**Email:** comercial@copivarela.pt  
**Site:** www.copivarela.pt

confidencial e funcionalidade de arquivo de tarefas  
**Suporte de Impressão Móvel:** Aplicação Kyocera Mobile Print para iOS e Android, Mopria, AirPrint, NFC, direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## FUNÇÕES DE CÓPIA

**Formato original máximo:** A3/Ledger  
**Cópias continuadas:** 1 – 9999  
**Zoom:** 25 – 400% com intervalos de 1%  
**Rádios de ampliação pré-definidos:** 5R/5E,  
**Modo de Exposição:** Auto, manual: 16 passos  
**Ajustes de imagem:** Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/ Mapa  
**Características digitais:** Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretos, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impresos, função de carimbo e de salto de página em branco, mudança de cassetete automaticamente, ID copy

## FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Funcionalidade:** Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan  
**Velocidade de digitalização:** 180 imagens por minuto (300 dpi, A4 duplex, com DP-7130) a preto e a cores  
**Resolução de digitalização:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 escalas de cinzentos  
**Dimensão máxima do original:** A3, Ledger  
**Reconhecimento do original:** Texto, Foto, Texto + Foto, Texto claro / Linha fina, optimizado para OCR  
**Tipo de ficheiros:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF Encriptado, PDF Alta compressão, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF Pesquisável (opcional), formato MS Office (opcional)

## FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidade:** ITU-T Super G3  
**Velocidade do Modem:** Max. 33.6 kbps  
**Velocidade de transmissão:** Max. 3 segundos (JBIG)  
**Velocidade de digitalização:** 2.0 segundos ou menos  
**Dimensão máxima do original:** A3, Banner até 1,600 mm  
**Método de compressão:** JBIG / MMR / MR / MH  
**Características:** FAX de rede, rotação de transmissão, rotação de recepção, transmissão encriptada e recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória, caixa de correio, controle remoto diagnóstico, sondagem de transmissão e recepção, transmissão, Internet FAX opcional, fax duplo com segundo Sistema FAX 12

## CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4.  
**TK-8335K Toner-Kit:** Toner preto para 20.000 páginas  
**TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y Toner-Kits:** Toner Cyan, Magenta e Amarelo para 15.000 páginas cada  
**WT-8500 Waste Toner Bottle:** a substituir a cada 40.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5% e rácio de cobertura P&B : Cor = 7:3)  
**Cartridge de agrafes:**  
**SH-10** 5000 x 3 agrafes, para DF-7100, DF-7120 e BF-730  
**SH-12** 5000 x 3 agrafes, para DF-7110

## OPCIONAIS

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):**  
 Scan para solução PDF pesquisável (embedded OCR), e MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Printing System 15:** Fiery Controller  
**Printing System Interface Kit 15:** Interface board para Fiery  
**Manuseamento de papel**  
**DP-7100 Processador de documentos:** (Inversor), 140 folhas de 35 – 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R – A3 – Banner até 1,900 mm  
**DP-7110 Processador de documentos:** (uma passagem, digitalização duplex) 270 folhas de 50 – 80 g/m<sup>2</sup>; 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R – A3, Banner até 1,900 mm  
**DP-7120 Processador de documentos:** (Inversor), 50 folhas de 45 – 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 120 g/m<sup>2</sup> (duplex) A5R – A3, Banner até 1,900 mm  
**DP-7130 Processador de documentos:** (uma passagem, digitalização duplex com sensor ultrasónico), 270 folhas de 50 – 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–A3, Banner até 1,900 mm  
**DT-730(B) Tabuleiro de documentos**  
**PF-7100 Alimentador de papel:** 2x 500 folhas de 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3  
**PF-7110 Alimentador de papel:** 2x 1,500 folhas, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 Alimentador lateral:** 3,000 folhas, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
**DF-7100 Finalizador interno:** 500 folhas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições  
**DF-7110 Finalizador de Documentos + AK-7110:** Tabuleiro principal: 4,000 folhas A4; Sub tabuleiro: 200 folhas A4; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3, Agrafa até 65 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições  
**DF-7120 Finalizador de Documentos + AK-7110:** 1,000 folhas A4, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3, Agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições  
**AK-7110 Adaptador para DF-7110 e DF-7120:** 100 folhas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PH-7C/PH-7D Furador para DF-7110 ou DF-7120:** 2-furos/4-furos/tipo Sueco, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) Mailbox sorter para DF-7110:** 7 tabuleiros x 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 unidade para livretos e trípticos para DF-7110**  
 Meia dobragem: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Livreto: Máximo 16 folhas (64 páginas, 60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Dobragem sem agrafar: Máximo 5 folhas (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Trípticos: Máximo 5 folhas (60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Trípticos múltiplos: 5 folhas (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 folhas (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Separador de trabalhos:**  
 Separador de trabalhos interno para 100 folhas, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – SRA3  
**PH-7120:** furador interno para DF-7100 Finalizador interno  
**PH-7130:** furador interno para DF-7100 Finalizador interno/Tipo Sueco  
**Banner Guide 10:** Bandeja de alimentação de Banner até 10 folhas  
**HD-12:** HDD 320 GB  
**NK-7120: Teclado Numérico**  
**Keyboardholder 10: Suporte de teclado**  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Suporta várias chaves de autenticação disponíveis. O Card Holder é standard  
**UG-33 AC:** Suporte ThinPrint  
**UG-34 AC:** Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630)  
**Interface opcional**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** Armário/mesa em madeira, com rodas  
**CB-7110M:** Armário/mesa em metal, com rodas

